

IN  
4 VARIANTEN  
ERHÄLTlich!

	Light Bausatz	Light	Premium	Premium Winter
<b>vorgesehener Einsatzzeitraum</b>	ganzjährig	ganzjährig	ganzjährig	Herbst Winter Frühjahr
<b>Statik</b>				
<b>Schneehöhe</b>	bis 5 cm	bis 5 cm	bis 40 cm <sup>1</sup>	bis 40 cm <sup>1</sup>
<b>Trägt ein Kleinkind bis 5 Jahre</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Trägt ein Haustier oder „Streuner“</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Technischer Aufbau</b>				
<b>Seitenwand</b>	Polycarbonat <sup>4</sup>	Polycarbonat <sup>4</sup>	Aluminium <sup>3</sup>	Aluminium <sup>3</sup>
<b>Material der Glasplatte</b>	Polycarbonat <sup>4</sup>	Polycarbonat <sup>4</sup>	Polycarbonat <sup>4</sup>	Polycarbonat <sup>4</sup>
<b>Anzahl der Isolierkammern</b>	1	1	4	4
<b>Plattenstärke</b>	6 mm	6 mm	16 mm	16 mm
<b>Verwendete Materialien</b>	Edelstahl Aluminium Polycarbonat	Edelstahl Aluminium Polycarbonat	Edelstahl Aluminium Polycarbonat	Edelstahl Aluminium Polycarbonat
<b>Öffnen / Schließen</b>	einfach von Hand	einfach von Hand	einfach von Hand	einfach von Hand
<b>Elementgewicht Poolbreite 3,50 m</b>	ca. 10 Kg	ca. 10 Kg	ca. 22 Kg	ca. 20 Kg
<b>Komfort</b>				
<b>Schwimmen unter freiem Himmel</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Schwimmen unter Überdachung<sup>2</sup></b>	ja	ja	ja	ja
<b>Zeit bis zum Beckenzugang</b>	weniger als 5 Sekunden	weniger als 5 Sekunden	weniger als 5 Sekunden	weniger als 5 Sekunden
<b>Vollständiges Entfernen der Überdachung möglich</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Anzuhebendes Gewicht beim Öffnen und Schließen</b>	ca. 5 Kg	ca. 5 Kg	ca. 11 Kg	ca. 10 Kg
<b>Führungselemente am Boden</b>	nein	nein	nein	nein
<b>Fahrbar mittels Rollen</b>	ja	ja	ja	nein
<b>Wärmedämmung</b>				
<b>Isolierwert</b>	4,0 W/m <sup>2</sup> K	4,0 W/m <sup>2</sup> K	2,0 W/m <sup>2</sup> K	2,0 W/m <sup>2</sup> K
<b>Sonneneinstrahlung als Wärmequelle nutzbar</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Abkühlung durch Regenwasser</b>	nein	nein	nein	nein
<b>Verhindern von Verdunstung</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Verschmutzung</b>				
<b>Material Schmutz- und Kleintierfänger</b>	Kunststoff	Kunststoff	Rosshaar	ohne
<b>Schmutz, Staub, Blätter gelangen nicht in das Wasser</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Schmutzeintrag beim Öffnen</b>	nein	nein	nein	nein
<b>Verschiebesicherung</b>				
<b>Sturmsicherung</b>	3 stufig	3 stufig	4 stufig	2 stufig
<b>Verbindung der Elemente zu einer Einheit</b>	mit Schrauben	mit Schrauben	mit Edelstahlseil	mit Edelstahlseil
<b>Verankerung in Betonfundament</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Optik</b>				
<b>ansprechendes optisches Gesamtbild</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Souveräne edle Optik durch exakte Geometrie, Trägerschiene unten</b>	nein	nein	ja	ja
<b>mögliche Baugröße</b>				
<b>max. Poolbreite</b>	4,05 Meter	4,05 Meter	12 Meter	12 Meter
<b>Poollänge</b>	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
<b>Staffelung der Länge</b>	1,06 Meter	1,06 Meter	20 cm	20 cm
<b>Standardhöhe am Scheitel bei 3,50 Meter Poolbreite</b>	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
<b>Auf Beckenbreite anpassbar</b>	ja, in 50 cm Schritten	ja, in 50 cm Schritten	ja, frei definierbar	ja, frei definierbar
<b>Scheitelhöhe frei wählbar</b>	nein	nein	ja, kleinste Höhe 30 cm	ja, kleinste Höhe 30 cm
<b>Runde Pools</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Rechteckige Pools</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Achteck Pools</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Römische/Griechische Treppe lange und kurze Seite</b>	nur lange Seite	nur lange Seite	ja	ja
<b>Lebensdauer</b>				
<b>Witterungsbeständigkeit lange Jahre einsetzbar</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Hagelgarantie</b>	bis 10 Jahre	bis 10 Jahre	bis 10 Jahre	bis 10 Jahre

<sup>1</sup> bei Spannweite 3,89 m   <sup>2</sup> Poolbreite 3,00 m und kleiner mit Anpassung   <sup>3</sup> Standflächen: Gebrauchsspuren entstehen im Laufe der Nutzung   <sup>4</sup> produktionsbedingte optische Unregelmäßigkeiten können nicht ausgeschlossen werden