

IN
6 VARIANTEN
ERHÄLTlich!

Light günstiges Einsteigermodell zur Selbstmontage

Premium hochwertige, langlebige Allroundüberdachung in Premium-Qualität

Premium Plus mit dem Plus an Optik (Premium Plus Clear mit Klarglas); mit sehr hoher Wärmeisolierung und noch mehr Stabilität (Premium Plus)

| | Light Bausatz | Premium | Premium Winter | Premium Plus Clear | Premium Plus | Premium Plus Winter |
|---|---|--|--|--|--|--|
| vorgesehener Einsatzzeitraum | ganzjährig | ganzjährig | Herbst - Winter - Frühjahr | ganzjährig | ganzjährig | Herbst - Winter - Frühjahr |
| Statik | | | | | | |
| Schneelast | bis 5 cm trockener Neuschnee ¹ | bis 40 cm trockener Neuschnee ¹ | bis 40 cm trockener Neuschnee ¹ | bis 20 cm trockener Neuschnee ¹ | bis 50 cm trockener Neuschnee ¹ | bis 50 cm trockener Neuschnee ¹ |
| Trägt ein Kleinkind bis 5 Jahre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Trägt ein Haustier oder „Streuner“ | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Technischer Aufbau | | | | | | |
| Seitenwand | Polycarbonat ** | Aluminium* | Aluminium* | Aluminium* | Aluminium* | Aluminium* |
| Material der Glasplatte | Polycarbonat ** | Polycarbonat ** | Polycarbonat ** | Polycarbonat Massivplatte „Klarglas“ ** | Polycarbonat Mehrkammerplatte ** | Polycarbonat Mehrkammerplatte ** |
| Anzahl der Isolierkammern | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| Plattenstärke | 6 mm | 16 mm | 16 mm | 4 mm | 25 mm | 25 mm |
| Verwendete Materialien | Edelstahl Aluminium Polycarbonat | Edelstahl Aluminium Polycarbonat | Edelstahl Aluminium Polycarbonat | Edelstahl Aluminium Polycarbonat | Edelstahl Aluminium Polycarbonat | Edelstahl Aluminium Polycarbonat |
| Öffnen / Schließen | einfach von Hand | einfach von Hand | einfach von Hand | einfach von Hand | einfach von Hand | einfach von Hand |
| Elementgewicht Poolbreite 3,50 m | ca. 10 kg ² | ca. 22 kg ² | ca. 20 kg ² | ca. 30 kg ² | ca. 28 kg ² | ca. 26 kg ² |
| Komfort | | | | | | |
| Schwimmen unter freiem Himmel | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Schwimmen unter Überdachung | ja | ja ³ | ja ³ | ja | ja | ja |
| Zeit bis zum Beckenzugang | weniger als 5 Sekunden | weniger als 5 Sekunden | weniger als 5 Sekunden | weniger als 5 Sekunden | weniger als 5 Sekunden | weniger als 5 Sekunden |
| Vollständiges Entfernen der Überdachung möglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Anzuhebendes Gewicht beim Öffnen und Schließen | ca. 5 kg ² | ca. 11 kg ² | ca. 10 kg ² | ca. 15 kg ² | ca. 14 kg ² | ca. 13 kg ² |
| Führungselemente am Boden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Fahrbar mittels Rollen | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
| Wärmedämmung | | | | | | |
| Isolierwert | 4,0 W/m ² K | 2,0 W/m ² K | 2,0 W/m ² K | kleiner 5,5 W/m ² K | 1,4 W/m ² K | 1,4 W/m ² K |
| Sonneneinstrahlung als Wärmequelle nutzbar | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Abkühlung durch Regenwasser | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Verhindern von Verdunstung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Verschmutzung | | | | | | |
| Material Schmutz- und Kleintierfänger | Kunststoff | Kunststoffbürsten | ohne | Kunststoffbürsten | Kunststoffbürsten | ohne |
| Schmutz, Staub, Blätter gelangen nicht in das Wasser | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Schmutzeintrag beim Öffnen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Verschiebesicherung | | | | | | |
| Sturmsicherung | 3 stufig | 4 stufig | 2 stufig | 4 stufig | 4 stufig | 2 stufig |
| Verbindung der Elemente zu einer Einheit | mit Schrauben | mit Edelstahlseil | mit Edelstahlseil | mit Edelstahlseil | mit Edelstahlseil | mit Edelstahlseil |
| Verankerung in Betonfundament | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Optik | | | | | | |
| ansprechendes optisches Gesamtbild | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Souveräne edle Optik durch exakte Geometrie, Trägerschiene unten | nein | ja | ja | ja, Klarglas | ja | ja |
| mögliche Baugröße | | | | | | |
| max. Poolbreite | 4,05 Meter | 12 Meter | 12 Meter | 4,00 Meter | 12 Meter | 12 Meter |
| Poollänge | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Staffelung der Länge | 1,06 Meter | 20 cm | 20 cm | 1,03 m | 25 cm | 25 cm |
| Standardhöhe am Scheitel bei 3,50 Meter Poolbreite | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 46 cm | 46 cm |
| Auf Beckenbreite anpassbar | ja, in 50 cm Schritten | ja, frei definierbar | ja, frei definierbar | nein, verfügbar für 3,00 / 3,50 / 4,00 m | nein, Rastermaß | nein, Rastermaß |
| Scheitelhöhe frei wählbar | nein | ja, kleinste Höhe 30 cm | ja, kleinste Höhe 30 cm | nein | nein | nein |
| Runde Pools | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Rechteckige Pools | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Achteck Pools | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Römische/Griechische Treppe lange und kurze Seite | nur kurze Seite | ja | ja | bis max. 4,00 m Beckenbreite | ja | ja |
| Lebensdauer | | | | | | |
| Witterungsbeständigkeit lange Jahre einsetzbar | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Hagelgarantie | bis 10 Jahre | bis 10 Jahre | bis 10 Jahre | bis 10 Jahre | bis 10 Jahre | bis 10 Jahre |

¹ keine Haftung, da Schneelast (Gewicht) je nach Art und Dichte stark variiert ² bei Spannweite 3,89 m ³ Poolbreite 3,00 m und kleiner mit Anpassung * Standflächen: Gebrauchsspuren entstehen im Laufe der Nutzung **produktionsbedingte optische Unregelmäßigkeiten können nicht ausgeschlossen werden